

EUROLITE LED SLS-184 RGB 10mm Floor

Slimline LED-Spot mit 184 x 10-mm-LED

Art.-Nr.: 51915311

GTIN: 4026397561623



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX-Interface
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 7 Kanäle)
- 4, 5 oder 7 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Ausgestattet mit 184 x 10-mm-LEDs in Rot, Grün und Blau
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Für hängende als auch stehende Installation geeignet
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung
- Geschwindigkeit der internen Programme und Strobe-Effekt einstellbar
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 184 leistungsstarke LEDs 10 mm ultraviolett (UV)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5°

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397561623

Gewicht: 1,89 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,32 m

Höhe: 0,17 m

- 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	184 x 10 mm ultraviolett (UV)
DMX-Kanäle:	4; 5; 7
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 26,2 cm Tiefe: 12,3 cm Höhe: 28,6 cm
Gewicht:	1,54 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte