

EUROLITE LED IP PST-36W 2700K Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit 12 kräftigen 3-W-LEDs in warmweiß (WW)

Art.-Nr.: 51916163

GTIN: 4026397717136



Listenpreis: 117.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- 12 leistungsstarke LEDs SMD 3535 warmweiß (WW)
- Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Architektur
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397717136

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	38 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x SMD 3535 warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	3°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	4°
Farbtemperatur:	3386K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 84812 lx, 3m: 11168 lx, 6m: 3300 lx
Lichtstrom:	1607 lm
Gehäusefarbe:	Grau matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 12,5 cm Breite: 19 cm Höhe: 22,5 cm Durchmesser: Ø 18 cm
Gewicht:	2,22 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509805
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 2 mm