

## EUROLITE LED PST-40 QCL Spot

LED-Spot mit RGBW-Farbmischung, IR-Fernbedienung und 2 Frostfiltern

Art.-Nr.: 51916170

GTIN: 4026397710625



### Beschreibung:

Dieser kompakte Scheinwerfer überzeugt als leistungsstarker Pinspot mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Eine 40-Watt-LED mit RGBW-Farbmischung erzeugt einen präzisen, engen Abstrahlwinkel von 4°, wodurch er sich ideal für Anwendungen wie die Beleuchtung von Spiegelkugeln eignet.

Dank des lüfterlosen Designs arbeitet das Gerät vollkommen geräuschlos und kann problemlos in geräuschsensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Frostfiltern lässt sich der Abstrahlwinkel flexibel auf 20° oder sogar 80° erweitern, wodurch der Scheinwerfer auch als kompakter Spot oder Fluter genutzt werden kann.

Trotz seiner geringen Größe bietet das Gerät eine umfangreiche Ausstattung: P-Con Ein- und Ausgang sorgen für die Stromversorgung, 3-polige XLR-Anschlüsse ermöglichen die DMX-Steuerung, und eine integrierte WDMX-USB-Buchse erlaubt die einfache Nachrüstung für drahtloses DMX, beispielsweise über QuickDMX oder CRMX.

### Features:

- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- 1 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397710625

Gewicht: 2,22 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.28 m

- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
  - Fixtures vorhanden für Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
  - Mit Doppelbügel
  - OLED Display
  - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
  - Geräuschloser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Fernbedienung**
- 24 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

## Technische Daten:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:        | 36 W   |
| Schutzart:                  | IP20   |
| Schutzklasse:               | SK I   |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion  |
| Lampenart:                  | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                    | 1 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)   |
| Blitzrate:                  | 0,8 - 22 Hz  |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 4; 6; 8; 11   |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                | IR-Fernbedienung; Stand-alone; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief   |
| Projektion:                 | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:             | 4°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 4°<br>Frostfilter 20°<br>Frostfilter 80°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 8°   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:             | Doppelbügel  |
| Displaytyp:                 | OLED Display   |
| Material:                   | Kunststoff; Metall   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Maße:                           | Länge: 12 cm<br>Breite: 17 cm<br>Höhe: 22,5 cm       |
| Gewicht:                        | 1,98 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 3 x Ø2mm                                  |
| Material:                       | Metall, 2 mm   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                      |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Material:                       | Kunststoff, 3 mm                                     |
| Maße:                           | Breite: 12 cm<br>Höhe: 10,8 cm                       |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

### Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Frostfilter
- 1 x Bedienungsanleitung