EUROLITE LED PST-9W TCL DMX Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 9-W-3in1 TCL RGB-LED

Art.-Nr.: 51916200

GTIN: 4026397403718

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Mit diesem professionellen LED-Pinspot von Eurolite bringen Sie scharfe Beams in RGB-Farben einfach überall hin: Schaufenster, Partykeller, Produktvorstellungen auf Messen und mehr! Dekorieren Sie Räume in den Farben, die Sie sich wünschen und mit denen Sie Ihre Gäste beeindrucken.

Die Steuerung des PST-9W erfolgt über integrierte DIP-Schalter oder einen DMX-Controller. Sie möchten ein besonders großes Areal mit Licht versorgen? Kein Problem! Verbinden Sie einfach mehrere dieser LED-Spots über die mitgelieferten Klinkenkabel miteinander. Beeindruckende Farbspiele sind Ihnen durch diese Zusammenschaltung sicher. Über den Haltebügel kann der PST-9W beispielsweise an der Decke oder Traverse montiert werden.

Da der LED-Pinspot anschlussfertig geliefert wird, müssen Sie ihn nur noch montieren und einschalten - Stecker und Netzkabel sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie anschließend vorgefertigte Programme wie langsam ausklingende Farben, schnelle Farbwechsel, die konstante Beleuchtung mit einer einzigen Farbe und kontrollieren Sie die Helligkeit (per DMX) - es liegt an Ihnen, den Abend zu einem Erfolg werden zu lassen!

Features:

- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- 1 leistungsstarke LED 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397403718
Gewicht: 0,77 kg
Länge: 0.19 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Partykeller; Dekoration

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Klinke Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	9 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 10 Hz
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 16,5 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	0,67 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.