

EUROLITE LED Z-PAR 18x8W QCL Zoom

Lichtstarker LED-Scheinwerfer mit motorischem Zoom und RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 51916505

GTIN: 4026397752120



Beschreibung:

Trotz seiner kompakten Bauweise bietet dieser Scheinwerfer einen beeindruckend großen Zoombereich von 12° bis 72° sowie eine hohe Lichtleistung.

Die Farberzeugung erfolgt über 18 LEDs mit RGBW-Farbmischung, wodurch vielfältige Farb- und Weißtöne realisiert werden können.

Features:

- 18 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Zoom motorisch
- Dimmer elektronisch; Farben einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Farbmischung stufenlos
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 8 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 72°
- Flimmerfrei
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Mit Doppelbügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752120

Gewicht: 4,04 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,6 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	7; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	22000 Hz
Abstrahlwinkel:	12° - 72°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12 - 49°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30 - 72°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 28,22 cm Tiefe: 15,85 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	3,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel