

EUROLITE LED BAR-8 SWING QCL Leiste

Neigbare LED-Lichteffektleiste mit 8 Beams und Strobeeffer

Art.-Nr.: 51930385

GTIN: 4026397711417



Features:

- Vertikaler Neigungswinkel einstellbar
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung; Farbwechsel; Farbmischung einstellbar; Farbwahl
- Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt; Strahlen-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- **Scheinwerfer**
- 8 LEDs 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1°
- **Stroboskop**
- 175 LEDs 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
7 Segmente einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397711417

Gewicht: 8,15 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Max. Kippbewegung TILT:	215° Positionierung
Blitzrate:	0,35 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	8; 12; 23; 27; 49
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	7800 Hz
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 8183 lx, 3m: 1527 lx, 6m: 372 lx Kaltweiß (CW) 1m: 66 lx, 3m: 9 lx, 6m: 2 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Material:	Kunststoff; Metall
Maße:	Länge: 100,0 cm Tiefe: 10,7 cm Höhe: 25,1 cm
Gewicht:	7,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
LED-Typ:	175 x 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
LED-Typ:	8 x 8 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1° mehrfarbig
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø5mm
Material:	Metall, 3 mm

Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 27,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 8 cm
Gewicht:	0,39 kg
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Montagebügel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie