

## EUROLITE LED PIX-12 Swing QCL Zoom Leiste

Art.-Nr.: 51930386

Motorisiert neigbare LED-Lichteffektleiste mit 12 Hochleistungs-LEDs, zwei Zoombereichen von 2° bis 28° und 164 Energy-LEDs



**Listenpreis: 1486.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 12 leistungsstarke LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- 164 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 180° TILT
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Hintergrundfarben einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Lauflicht einstellbar; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt
- 6 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 28°
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges LCD Display
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Konzerte/FOH's; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397737127

Gewicht: 17,50 kg

Länge: 1.07 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.19 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

### Technische Daten:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | 310 W   |
| Schutzart:                      | IP20  |
| Schutzklasse:                   | SK I  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Kabellänge:                     | 1,4 m   |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion   |
| Gerätesicherung:                | 5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                        | 12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene<br>Farbmischung)<br>164 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<br>(homogene Farbmischung)  |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)   |
| Blitzrate:                      | 1 - 20 Hz   |
| Ausstattung:                    | Zoom motorisch  |
| DMX-Kanäle:                     | 28; 34; 67  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Netzwerkanschluss:              | Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W)<br>Einbauversion   |
| Kühlung:                        | 1 x Lüfter in der Base  |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX;<br>QuickDMX über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional); Art-Net; RDM  |
| Vorprogrammiert bei:            | Light Captain   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| DMX Ausfallmodus:               | Hold; Blackout; Auto  |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°<br>2° - 28°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | Ambient light 120° mehrfarbig   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | Beam 2 - 20°  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | Beam 2 - 28°  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 1m: 8706 lx, 3m: 1789 lx, 6m: 903 lx<br>Eng grün (G) 1m: 12942 lx, 3m: 2762 lx, 6m:<br>1509 lx<br>Eng blau (B) 1m: 1924 lx, 3m: 470 lx, 6m: 257 lx<br>Eng kaltweiß (CW) 1m: 13809 lx, 3m: 2917 lx,<br>6m: 1573 lx |

Eng alle 1m: 35732 lx, 3m: 7693 lx, 6m: 4097 lx  
Weit rot (R) 1m: 1884 lx, 3m: 513 lx, 6m: 148 lx  
Weit grün (G) 1m: 3154 lx, 3m: 880 lx, 6m: 256 lx  
Weit blau (B) 1m: 538 lx, 3m: 152 lx, 6m: 44 lx  
Weit kaltweiß (CW) 1m: 3275 lx, 3m: 885 lx, 6m:  
257 lx  
Weit alle 1m: 8576 lx, 3m: 2363 lx, 6m: 682 lx

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gehäusefarbe:              | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:            | 2x Omega-Bügel                                       |
| Displaytyp:                | Einfarbiges LCD Display                              |
| USB-Anschluss:             | Typ A  |
| Transporthilfe:            | 4 x GummifüÙe  |
| Material:                  | Metall, lackiert                                     |
| MaÙe:                      | Breite: 100 cm<br>Tiefe: 12 cm<br>Höhe: 28,5 cm      |
| Gewicht:                   | 15,70 kg   |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                         |