

EUROLITE LED PIX-12 SWING QCL Zoom Leiste

Art.-Nr.: 51930386

Motorisiert neigbare LED-Lichteffektleiste mit 12 Hochleistungs-LEDs, zwei Zoombereichen von 2° bis 28° und 164 Energy-LEDs



Features:

- 12 LEDs 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 164 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 180° TILT
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch
- Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt; Ambient-Effekt
- 6 integrierte Showprogramme
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; RDM
- Fixtures vorhanden für Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2° - 28°
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges LCD Display
- 4 x GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 GeräÙen
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397737127
Gewicht: 17,50 kg
Länge: 1.07 m
Breite: 0.37 m
Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	1,4 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 164 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 25 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	28; 34; 67
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter in der Base
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Auto
Abstrahlwinkel:	120° 2° - 28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Ambient light 120° mehrfarbig
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Beam 2 - 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Beam 2 - 28°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 8706 lx, 3m: 1789 lx, 6m: 903 lx Eng grün (G) 1m: 12942 lx, 3m: 2762 lx, 6m: 1509 lx Eng blau (B) 1m: 1924 lx, 3m: 470 lx, 6m: 257 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 13809 lx, 3m: 2917 lx, 6m: 1573 lx Eng alle 1m: 35732 lx, 3m: 7693 lx, 6m: 4097 lx Weit rot (R) 1m: 1884 lx, 3m: 513 lx, 6m: 148 lx Weit grün (G) 1m: 3154 lx, 3m: 880 lx, 6m: 256 lx

Weit blau (B) 1m: 538 lx, 3m: 152 lx, 6m: 44 lx
Weit kaltweiß (CW) 1m: 3275 lx, 3m: 885 lx, 6m:
257 lx
Weit alle 1m: 8576 lx, 3m: 2363 lx, 6m: 682 lx

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Material:	Metall, lackiert
MaÙe:	Breite: 100 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	15,70 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel