

EUROLITE LED PIX-7 Hybrid SCL Leiste

Lichteffektleiste mit RGBA/CW/WW+UV-LEDs und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930407

GTIN: 4026397643664



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Jede 7in1-LED kann einzeln angesteuert werden
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 18°
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb

Lichteffekt

- 6 leistungsstarke LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)

Stroboskop

- 72 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397643664

Gewicht: 4,45 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 7; 9; 22; 43
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	18°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 14,9 cm
Gewicht:	3,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	72 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
LED-Typ:	6 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte