

EUROLITE LED PIX-40 RGB Leiste

LED Beam-Leiste mit eng abstrahlenden SMD-LEDs (RGB) und Pixelansteuerung

Art.-Nr.: 51930436

GTIN: 4026397729740



Features:

- 40 LEDs 3 W SMD 3535 3in1 R/G/B
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Beam-Effekt
- 30 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Theater
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397729740

Gewicht: 3,85 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 65 W

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	T 5 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	40 x 3 W SMD 3535 3in1 R/G/B
Blitzrate:	0,7 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 11; 120
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave- Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	12300 Hz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	2°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100,5 cm Tiefe: 8,0 cm Höhe: 11,5 cm
Gewicht:	3,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung