



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend
- <p class="featureSatz">EUROLITE LED Space Ball 20
- <p class="featureSatz">Moderne LED-Ambientbeleuchtung mit DMX-Steuerung
- Wirkt besonders eindrucksvoll in größerer Anzahl
- 6 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über System Controller
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät
- <p class="featureSatz">EUROLITE HST-200 Hebezug
- <p class="featureSatz">Hebemotor für LED Space Balls 20, 35 und LED Space Tube 100
- Hubhöhe: 2 m
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Mit Omega-Bügel
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397699401

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

## Technische Daten:

---

Gewicht:	6,87 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

---

### EUROLITE LED Space Ball 20

Stromversorgung:	24V
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Über 4-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion
LED-Typ:	6 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	System Controller
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Durchmesser: Ø 20 cm
Gewicht:	0,62 kg

---

### EUROLITE HST-200 Hebezug

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	T 1,5 A
DMX-Kanäle:	8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Hubhöhe:	2 m
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 21 cm
Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

---