

EUROLITE LED Super Strobe

Strobe mit 480 hellen SMD-5050-LEDs und DMX

Art.-Nr.: 5220921

GTIN: 4026397656138



Beschreibung:

Der LED Super Strobe vereint mit seinen 480 kaltweißen SMD-LEDs und der einstellbaren Blitzfrequenz zwischen 1 und 20 Hz Stroboskop-, Blinder- und Wash-Effekte. So lassen sich sowohl energiegeladene Bühnenshows als auch die ruhigeren Beleuchtungen dazwischen mit ein und demselben Gerät erzeugen. Zudem verfügt das Gerät über einen sehr breiten Abstrahlwinkel von 120°, sodass die Effekte aus jedem Blickwinkel ihre Wirkung erzielen. Die Steuerung erfolgt im Master-Slave- oder Standalone-Modus oder in einem von drei DMX-Modi (1, 2 oder 3 Kanäle). Das Metallgehäuse sorgt für Stabilität und ist mit einem Montagebügel, dreipoligen DMX-Anschlüssen sowie einem P-Con Ein- und Ausgang für den Anschluss ans Netz ausgestattet.

Features:

- 480 LEDs SMD 5050 kaltweiß (CW)
- Dimmer elektronisch; Effektgeschwindigkeit einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397656138

Gewicht: 4,15 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	480 x SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	6500K
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 46 cm Tiefe: 8 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	3,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Aufbau Kabel:	3 x 1 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung