

EUROLITE LED Super PIX Strobe 864 Panel

Multifunktionales Strobe/Fluter/Blinder mit RGB und kaltweißen LEDs in insgesamt 11 Segmenten

Art.-Nr.: 52200922

GTIN: 4026397744866



Features:

- 864 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 288 LEDs 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Ambient-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397744866

Gewicht: 6,95 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	200 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 288 x 0,5 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0,5 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 7; 9; 16; 32
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	4 x Lüfter
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR- Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	7700 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 46,7 cm Tiefe: 12,0 cm Höhe: 32,4 cm
Gewicht:	6,30 kg
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie