

EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash

Wetterfestes (IP65) 3in1-LED-Lichteffektgerät mit RGBW-Farbmischung

Art.-Nr.: 5220930

GTIN: 4026397656855



Features:

- 1320 LEDs 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
6 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmerkurven einstellbar; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Einfarbiges LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397656855

Gewicht: 14,80 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.25 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	315 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe

LED-Typ:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 7; 13; 15; 31
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	13,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 4 (laute Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 2 x Omega-Bügel
 1 x XLR Kabel