

## EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Outdoor-Scheinwerfer (IP65) für Stroboskop-, Ambient- und Animationseffekte

Art.-Nr.: 52200940

GTIN: 4026397727661



### Beschreibung:

Das wetterfeste IP PIX Strobe hat sich in kürzester Zeit zu einem beliebten Bestandteil auf Open-Air-Bühnen entwickelt. Man findet es inzwischen überall von kleinen Konzertlocations über große Festivals bis hin zur Architekturbeleuchtung.

Der Erfolg basiert auf einer starken Kombination aus hoher Lichtleistung, wetterfestem Gehäuse und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Zentrum befindet sich ein besonders heller LED-Streifen, dessen Farbtemperatur stufenlos von warmweiß bis kaltweiß eingestellt werden kann. Dieser ist in vier Segmente unterteilt und individuell ansteuerbar.

Ergänzt wird das System durch RGB-LEDs oberhalb und unterhalb des zentralen Streifens, die in acht Segmente aufgeteilt sind. Durch den extrem breiten Abstrahlwinkel und die gute Sichtbarkeit auch von der Seite eignet sich das Gerät sowohl als Stroboskop und Blinder als auch für atmosphärische Lichtstimmungen.

Dank seines lüfterlosen Designs arbeitet das Gerät vollständig geräuschlos und ist somit auch für geräuschsensible Umgebungen geeignet. Das hermetisch abgeschlossene IP65-Gehäuse schützt zusätzlich vor Staub, wodurch sich das Gerät auch für den Einsatz in Inneninstallationen anbietet.

### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Showprogramme für weiße und farbige LEDs auf separaten DMX-Kanälen
- 240 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<BR>8 Segmente einzeln ansteuerbar
- 40 LEDs 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW<BR>4 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Programmwahl einstellbar; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397727661

Gewicht: 3,68 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.16 m

- Ambient-Effekt; Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
- 20 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
- Fixtures vorhanden für Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6600 K
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Architektur; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	T 5 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Blitzrate:	1 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	6; 10; 18; 24; 25; 32
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; DMX
Fixtures vorhanden für:	Colorchief; Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4000 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3200K - 6600K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Maße:	Länge: 38 cm

Tiefe: 11 cm  
Höhe: 14,5 cm

---

Gewicht:	3,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel