

## EUROLITE STC-550/180 Traversenlift TÜV/GS

Robuster Traversenlift für mittelschwere Lasten

Art.-Nr.: 59007060

GTIN: 4026397277937



### Beschreibung:

Bei der EUROLITE STC-Serie handelt es sich um Traversenlifte, deren Produktion vom TÜV überwacht wird. Diese Lifte zeichnen sich durch hohe Qualität, äußerste Robustheit, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und hohe Stabilität aus. Da die Produkte vom TÜV SÜD überwacht werden, genügen Sie höchsten Sicherheitsstandards.

Nach dem deutschen Gerätesicherheitsgesetz können Anbieter, beispielsweise von technischen Geräten wie Haushaltsgeräte, Werkzeug, Spielzeug oder Sportgeräte, das GS-Zeichen freiwillig auf Ihren Produkten verwenden. Voraussetzung: An (mindestens) einem Baumuster stellt eine zugelassene Stelle wie der TÜV SÜD fest, ob die Ware dem Gesetz entspricht. Außerdem muss die zugelassene Stelle kontrollieren, ob alle Produkte dieses Typs, die im Handel sind, nach dem geprüften Baumuster angefertigt wurden. Danach und bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist davon auszugehen, dass von dem Gerät keine Gefahren ausgehen.

### Features:

- 4-teiliges Teleskopstativ mit verzinkten Stahlsektionen
- 1-Gang-Winde für leichtes Anheben der Last
- Automatisches Bremssystem
- Sicherungsbolzen zur mechanischen Verriegelung
- Vier massive Ausleger für höchste Standsicherheit
- Ausleger sind fest mit dem Unterbau verbunden, Beschichtung wird durch Klettband geschützt
- Unebenheiten können durch individuell einstellbare Nivellierstreben ausgeglichen werden
- Vier selbst nivellierende, verzinkte Ausgleichstempel
- Pulverbeschichteter Unterbau und verzinkte Sektionen für höchsten Korrosionsschutz
- Entspricht DIN EN ISO 12100-2 und DIN 15560-27
- Höhenverstellbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397277937

Gewicht: 115,60 kg

Länge: 1.85 m

Breite: 0.51 m

Höhe: 0.53 m

Sperrgut

- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- TÜV/GS zertifiziert

## Technische Daten:

---

Maximale Tragfähigkeit:	180 kg
Minimale Last:	25 kg
Norm:	DIN EN ISO 12100-2, DIN 15560-27
Höhe:	Maximal: 550 cm über 4 Sektionen Minimal: 177 cm
Aufnahmesystem:	55mm x 55mm
Stahlseil:	Ø 5 mm
Typ (Stative allgemein):	Traversenlift
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Stahl, 2 mm
Transportmaß:	177 cm x 60 cm x 46 cm
Standfläche:	Ø 217 cm
Gewicht:	107,00 kg

## Lieferumfang:

---