

ALUTRUS DECLOCK DQ1-2000 1-Punkt-Traverse

Universelles 1-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

Art.-Nr.: 60301486

GTIN: 4026397497519



Beschreibung:

DECLOCK DQ1 1-Punkt-Traversensystem

Beim DECLOCK DQ1 System handelt es sich um ein 1-Punkt Traversensystem aus Aluminium, das über einen konischen Verbinder, Zapfen und Splint verbunden wird.

Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.

Mit DECLOCK lassen sich kompakte Installationen mit geringem Eigengewicht realisieren z. B. zur Verwendung in Schaufenstern, Geschäftsdokorationen, Ausstellungen, in der Innenarchitektur, auf Messeständen, im Ladenbau, Diskotheken- und Theatereinrichtungen.

Mit DECLOCK DQ1 lassen sich z. B. Werbeschilder, Übertragungsleinwände und andere dekorative Elemente einrahmen.

Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SQ P1 - Traversen an. Die Lasttabelle als Berechnungsgrundlage kann vor dem Kauf im Internet heruntergeladen werden!

Features:

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- DQ1 eignet sich besonders als Rahmenkonstruktion für Projektionsfolien
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397497519

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 2.03 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.04 m

Sperrgut

- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm; 35 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi 0,5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 3,50 cm Höhe: 3,50 cm
Gewicht:	1,25 kg

Lieferumfang:

1 x Verbinderset