

ALUTRUSS QUADLOCK S6082-500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

Art.-Nr.: 60306413

GTIN: 4026397643947



Features:

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397643947

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.32 m

Technische Daten:

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Schwarz
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm
	Breite: 29 cm
	Höhe: 29 cm

Gewicht: 4,45 kg

Lieferumfang:

1 x Verbinderset