eurolite®

# EUROLITE DMX Operator 240 Controller

Pult  für 12 Geräte mit jeweils bis zu 20 DMX-Kanäle, mit 2 Jogwheels

**Art.-Nr.: 70064518**

GTIN: 4026397487459

## Listenpreis: 201.11 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- DMX-Lichtsteuerpult für DMX-Lichteffektgeräte wie Moving-Heads, Scanner und LED-Scheinwerfer
- 12 Geräte mit jeweils bis zu 20 Kanälen steuerbar
- 240 DMX-Kanäle auf 20 Steuerkanäle frei zuweisbar (Softpatch) und einzeln invertierbar
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Chase-Wiedergabe manuell, musik- oder zeitgesteuert möglich
- Überblendung zwischen Szenen von 0-30 s einstellbar
- Kopierfunktion für Szenen und Bänke
- 2 DMX-Geräteebenen steuerbar, jede mit bis zu 10 Kanälen
- 8 DMX-Kanalfader
- 2 Jogwheels für Pan/Tilt
- Blackout-Funktion
- Steuerung einer Nebelmaschine möglich
- Standard-MIDI-Unterstützung
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  3 HE
- Programmierbare 6 Scenes/Chases mit jeweils 240 Cues
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; MIDI über 5-pol DIN (W) Einbauversion; Nebelmaschine über 5-pol DIN (W) Einbauversion; RDM
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb

**Lieferumfang**

- 1 x Controller, 1 x Externes Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397487459

Gewicht: 2,62 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC |
| Gesamtanschlusswert: | 2,70 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über 2-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme: | Programmierbare 6 Scenes/Chases mit jeweils 240 Cues |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 240 |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; MIDI über 5-pol DIN (W) Einbauversion; Nebelmaschine über 5-pol DIN (W) Einbauversion; RDM |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Steuerelemente: | DMX Polungswahlschalter, Netzschalter |
| Geeignete Speichermedien: | USB-Geräte  (FAT 32) |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | , Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau  3 HE<br>Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 13,5 cm<br>Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 2,23 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.