

EUROLITE DMX IP Split 8 Splitter 3pol

Wetterfester Splitter auf 8 galvanisch getrennte Ausgänge, 3-polige IP-XLR-Buchsen

Art.-Nr.: 70064827

GTIN: 4026397733969



Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8 DMX-Ausgänge
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Ansteuerbar über DMX
- Mit Halterung für Wandmontage
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage; fliegend; stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Architektur
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397733969

Gewicht: 2,43 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,26 m

Höhe: 0,14 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |

| | |
|--------------------------|---|
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP 8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP galvanisch getrennt |
| Ansteuerung: | DMX |
| Aufnahmesystem: | M10 Gewinde Halterung für Wandmontage |
| Status LED: | Power, DMX |
| Material: | Aluminiumguss |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 22,5 cm Breite: 15,0 cm Höhe: 8,5 cm |
| Gewicht: | 2,13 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung