

EUROLITE DXT-SP 1in/8out PRO DMX RDM Splitter 5pol XLR

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/8out mit Signalaufbereitung

Art.-Nr.: 70064870

GTIN: 4026397572506



Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8 DMX-Ausgänge
- Eingang und Durchschleifausgang sind auf Vorder- und Rückseite doppelt ausgeführt und parallel geschaltet
- Schaltbarer Filtermodus zum Herausfiltern der RDM-Daten verhindert Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM-Unterstützung
- Bypass-Funktion für die problemlose Verarbeitung von DMX-ähnlichen Signalen älterer Geräte
- Ausgangsfrequenz wählbar: 22/44 Hz
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Ausgänge galvanisch getrennt
- Jeder DMX-Ausgang kann wieder mit bis zu 32 DMX-Geräten verbunden werden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Ansteuerbar über RDM
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

Logistic

EAN / GTIN: 4026397572506

Gewicht: 2,20 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
------------------	--

Gesamtanschlusswert:	6 W
----------------------	-----

Stromanschluss:	Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Eingang:	2 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	2 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Bypass 8 x 5-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung
Ansteuerung:	RDM
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 4,43 cm
Gewicht:	1,92 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Externes Netzteil
4 x Fuß
1 x Bedienungsanleitung