EUROLITE AF-1 Axialgebläse DMX

Kompaktes Axialgebläse mit DMX-Steuerung

Art.-Nr.: 80208047

GTIN: 4026397622751

Features:

- Einfache Handhabung
- Geeignet u. a. für den Einsatz mit Nebel-, Schnee- und Seifenblasenmaschinen
- Manuelle Steuerung per Drehregler
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512
- Mit Doppelbügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622751

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.36 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 2 A Sicherung auswechselbar
Drehzahl:	2400 U/min
Maximaler Luftdurchsatz:	750 m³/h
DMX-Kanäle:	1
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Material:	Metall, 1 mm
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 37 cm
Gewicht:	5,23 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø14mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.