

EUROLITE ESN 7x80 USB LAN LED-Laufschrift

RG-Werbelaufschrift (7x80 Pixel) mit Netzwerkfunktion, PC-Software und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 80500107

GTIN: 4026397681314



Features:

- Voll programmierbar über beiliegende IR-Fernbedienung oder per PC-Software über USB-Schnittstelle und RJ45-Netzwerkschnittstelle
- Punktmatrix mit 560 superhellen SMD-LEDs
- Große Datenbank mit diversen Anzeige-Effekten, Symbolen und Grafiken
- 99 editierbare Speicherplätze
- 8 editierbare Grafikspeicherplätze, 7 Schriftgrößen, 16 Farbkombinationen, 8 Geschwindigkeitsstufen, 24 Displayeffekte, 30 integrierte Symbole
- 8 animierte Begrüßungstexte (Welcome, Merry X'Mas, Happy New Year etc.)
- Sequenzprogrammierung
- Timer-Funktion
- 560 LEDs SMD 3535 R/G
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Netzwerkkabel; über USB; kabelgebundene Fernsteuerung
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

EAN / GTIN: 4026397681314

Gewicht: 1,59 kg

Länge: 0.84 m

Breite: 0.08 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 5V DC

Gesamtanschlusswert: 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Batterie:	1,5 V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan beiliegend
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	560 x SMD 3535 R/G
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Netzkabel; über USB; kabelgebundene Fernsteuerung
Bild:	Max. 7x80 px
Darstellung:	1-zeilig, 13 sichtbare Zeichen 16 Farben
Text:	7 Schriftarten
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ Micro-USB (W) Einbauversion
Display:	60,5 cm x 5,5 cm
Maße:	Breite: 64,7 cm Tiefe: 9,7 cm Höhe: 3,5 cm
Gewicht:	1,25 kg
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Ausgang:	5 V DC; 3 A; 15 W
Farbe:	Schwarz
Batterie:	2 x Micro (AAA) beiliegend
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Anschluss A:	1 x USB, Typ A
Anschluss B:	1 x Micro-USB (M)
Farbe:	Schwarz
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Steckertyp:	RJ-45 (M)
Farbe:	Schwarz
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø8mm; 1 x Ø6mm
Material:	Metall, 1,4 mm
Farbe:	Schwarz, matt

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Stick
- 1 x Fernbedienung

1 x USB-Kabel
1 x Netzwirkkabel
2 x Winkel
2 x Batterie