


HONEYWELL Projektorlautspr. L-VBM20A/EN IP65(EN54)

Bidirektionaler Projektorlautsprecher

Art.-Nr.: 80710008

GTIN: 4026397518993



Features:

- Zertifiziert nach EN 54-16, entspricht EN 60849
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 2 x 13-cm-Tieftöner (5,25")
- 100-V-Trafo mit 4 Leistungsanzapfungen
- Ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe
- Abdeckung mit weißem Gitter nach RAL9003
- Schwenkbarer Bügel zur Wand- und Deckenmontage
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- EASE-Daten im Downloadbereich verfügbar
- Entspricht EN 54-24
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397518993

Gewicht: 3,45 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Belastbarkeit:	Programm: 30W Nominal: 20W RMS
Frequenzbereich:	150 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	92 dB
Impedanz:	ELA Technik 100V
Norm:	EN 54-24,

Leistungsanzapfung:	2,5W; 5W; 10W; 20W RMS über offene Kabelenden auswählbar
Lautsprecher:	1 x 5" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Projektor Lautsprecher
Maße:	Breite: 14 cm Tiefe: 19,5 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	3,20 kg

Lieferumfang:
