OMNITRONIC PCS-230 Tonsäule IP44

Wetterfeste Tonsäule im schlanken Alu-Profilgehäuse, 100 V

Art.-Nr.: 80710710

GTIN: 4026397715392

Listenpreis: 141.61 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Sehr gute Klangqualität und hohe Reichweite
- Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzgitter
- 2-Wege-System mit 4 x 5-cm-Tieftöner (2")
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Topteil, 3 x Winkel, 3 x Schrauben, 3 x Unterlegscheibe, 1 x Innensechskantschlüssel, 1 x Mutter, 2 x Verschraubung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715392
Gewicht: 2,15 kg
Länge: 0.43 m
Breite: 0.14 m
Höhe: 0.13 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP44
Belastbarkeit:	Programm: 60W (8 Ohm) Nominal: 30W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	180 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB
Max. Schalldruck:	105 dB
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Leistungsanzapfung:	7,5W; 15W; 30W RMS über Hebelklemme auswählbar
Lautsprecher:	4 x 2" Tieftöner 1 x 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Säulenlautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Maße:	Länge: 40,5 cm Breite: 7,45 cm Tiefe: 6,9 cm
Gewicht:	1,85 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.