

OMNITRONIC HS-62 Druckkammerlautsprecher

Wetterfester 6,5"-Lautsprecher (IP66) mit Halterung, ELA Technik 100V, 60 W RMS

Art.-Nr.: 80710825

GTIN: 4026397726657



Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-Lautsprechersystem
- 15 cm Konuslautsprecher (6") plus Tweeter für erweiterten Frequenzgang
- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-Veranstaltungen
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in grau
- Für den Außenbereich geeignet IP66
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Verschraubung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397726657

Gewicht: 6,90 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.43 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP66
Belastbarkeit:	Programm: 120W Nominal: 60W RMS
Frequenzbereich:	120 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	110 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	128 dB (100V ELA)
Impedanz:	ELA Technik 100V

Gehäusefarbe:	Grau
Aufnahmesystem:	1x Montagebügel
Leistungsanzapfung:	15W; 30W; 60W RMS über offene Kabelenden auswählbar
Anschlüsse:	Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Lautsprecher:	6,5" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Horn; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Horn
Material:	PP Polypropylen; Aluminium
Farbe:	Grau
Maße:	Länge: 36 cm Breite: 36,5 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	5,80 kg