

## OSRAM HMI 2500W DXS 115V/2500W 500h

HMI / MSR / HMP / OMI Lampen

Art.-Nr.: 89303010

GTIN: 4026397761016



### Beschreibung:

Grundsätzliches:

GS=Gap Short (verkürzter Elektrodenabstand)

DE=Double Ended (Zweiseitig gesockelte Lampe)

SE=Single Ended (Einseitig gesockelte Lampe)

HMP=HMP-Lampen können aufgrund ihrer speziellen Füllung und ihres Elektrodenystems nicht nur "gedimmt" sondern auch "geboostet" werden, d.h. über ihre Nennleistung hinaus betrieben werden. Dabei bleiben die lichttechnischen Charakteristika wie Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex und Lichtausbeute sowohl beim "Dimmen" als auch beim "Boosten" praktisch konstant.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397761016

Gewicht: 0,51 kg

Länge: 0,56 m

Breite: 0,14 m

Höhe: 0,12 m

### Features:

- Extrem hohe Lichtausbeute
- Beste Farbwiedergabe
- Drei- bis vierfach höhere Lichtausbeute gegenüber Glühlicht
- Licht wird über einen Lichtbogen zwischen zwei Elektroden erzeugt
- Tageslichtähnliches Spektrum
- Konstante Farbtemperatur und Farbwiedergabeverhalten über die komplette Lebensdauer
- Halogenmetall dampflampen haben ein aus vielen Linien bestehendes Spektrum, im Gegensatz zu Temperaturstrahlern wie z. B. Halogen-Glühlampen
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Technische Daten:**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung:               | 115                      |
| Nennleistung:                   | 2500 W                   |
| Sockel/Fassung:                 | SFa21                    |
| Lampenart:                      | Entladungslampe          |
| Lampenspezifikation:            | Dimmbar<br>Heißzündfähig |
| Farbtemperatur:                 | 6000K                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 90 Ra                    |
| Bauform:                        | Zweiseitig gesockelt     |
| Brennstellung:                  | P30 (Horizontal ±30°)    |
| Lebensdauer:                    | 500 h                    |
| Lichtstrom:                     | 240000 lm                |
| Lampenstrom:                    | 25,6 A                   |
| Maße (LxD):                     | 355x31,5 mm              |
| Gewicht:                        | 0,17 kg                  |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G                        |

**Lieferumfang:**