

## EUROLITE TB-4X T-Bar

For problem-free installations

Art. No.: 60003659

GTIN: 4026397446067



**The article is no longer in our assortment.**

### Description:

DMX meets Powercon

Wie bei konventionellen PAR-Scheinwerfern sollen auch LED Scheinwerfer komplett an Bars montiert und schnell und effizient an Traversen gehängt werden. Eurolite bietet mit der Alubar die perfekte Lösung. Es lassen sich bis zu 4 DMX gesteuerte Scheinwerfer montieren und via Schutzkontaktsteckdosen und XLR 3 pol Steckverbindern mit Spannung und Daten versorgen. Die Einspeisung sowie die Verbindung zu weiteren Bars erfolgt über Neutrik PowerCon und 3 polige XLR Verbinder. Für die Sicherung der Bar im Rigg stehen 2 M10 Ösen zur Verfügung. Außerdem können natürlich auch konventionelle Farbwechsler, Scanner und DMX gesteuerte Effekte mit den Alubars betrieben werden, was z. B. für Alleinunterhalter und mobile Diskotheken die ideale Aufbau erleichterung darstellt!

### Features:

- Makes the installation of your lighting system really easy
- Fully wired with DMX-splitter
- 1.50 meters
- With 4 spot connections
- With 4 flap safety-plugs
- With 4 DMX connectors
- Connection via Powercon In/Out-socket

### Technical specifications:

Power supply: 230 V AC, 50 Hz

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397446067

Weight: 5,45 kg

Length: 1.57 m

Width: 0.12 m

Height: 0.23 m

Bulky product

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Output current:                  | Max. 10 A per channel                              |
| Dimensions:                      | Length: 150 cm<br>Width: 7,5 cm<br>Height: 16,5 cm |
| Weight:                          | 4,70 kg                                            |
| Max. power output:               | 2300 W                                             |
| Max. total current:              | 10 A                                               |
| Max. output/channel:             | 2300 W                                             |
| Max. current/channel:            | 10 A                                               |
| Maximum load per fixation point: | 7.5 kg                                             |
| Max. spaced braceload:           | 30 kg                                              |
| Dimensions (L x W x H):          | 1500 x 75 x 165 mm                                 |