



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1 m

Tubes LED DMX pour le montage sur une traverse ou la suspension au plafond

- Lightweight plastic tube
- Beam angle 360°
- 16 individually controllable pixels (illumination units with 4 LED each)
- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/10 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 10 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- For professional effect lighting in discotheques and on stages
- 64 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Art-Net; stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Contrôleur pour EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 10 LED light tubes
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir/rouge

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

Données techniques:

Poids:	8,91 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED Pixel Tube 360° transparent 1 m

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	20,00 W
Type de LED:	64 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Art-Net; stand-alone; DMX
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Dimension:	Longueur : 103 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,52 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PSU-24 V / 10 DC LED Tube 360°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	240,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	10 x connecteur fileté (F) IP 3 broches 1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 23; 480
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Sortie:	24 V CC, stabilisé;

Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 6 cm
Poids:	3,30 kg

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir/rouge

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,43 kg