



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

Amplificateur audio à 6 canaux avec affectation matricielle 12 x 50 W/4 ohms

- 12 x 50 W/4 ohms
- Ideal for multi-zone applications
- 6 stereo inputs expandable to 18 stereo zones with further units
- Matrix input assignment: input sources are freely assignable to each channel
- Volume, Treble, Bass adjustment with controller MCS-1250R for each output individually
- Incl. IR remote control
- Incl. 6 controllers MCS-1250R
- Signal inputs via stereo RCA sockets
- Signal outputs via terminal blocks
- Bridged switch for bridging
- LED indicators on the front panel
- Rack installation

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

Logistique

OMNITRONIC Haut-parleur de plafond blanc CS-6

Haut-parleur incrusté large bande 6,5", technologie PA 100 V, 5 W RMS, Ø 19,5 cm

- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- Montage facile
- Métalgrille en blanc
- Résistant aux rayures et aux chocs

- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids:	23,47 kg
--------	----------

OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	1250,00 W
Puissance de sortie:	Max. 600 W
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 42 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	11,25 kg
Batterie:	2 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Output power sine:	
Stereo 4 ohms:	12 x 50 W
Stereo 8 ohms:	12 x 25 W
8 ohms bridged:	6 x 100 W
Distortion:	0.01 % (1 kHz)
S/N ratio:	85 dB
Input sensitivity:	250 mV
Input impedance:	>47 kohms
Zone input connectors:	6 x stereo RCA
Link:	RS-232
Zone output connectors:	Terminal blocks
Controller connector:	RJ45
LED indicators (per channel):	Signal
Dimensions:	482 x 420 x 102 mm

OMNITRONIC Haut-parleur de plafond blanc CS-6

Capacité de charge:	Programme: 10W Nominale: 5W RMS
Plage de fréquence:	100 - 10000 Hz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	100 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V
Construction:	Montage facile

Prise de puissance:	1,25W; 2,5W; 5W RMS via pince à ressort sélectionnable
Enceinte:	1 x haut-parleur large bande 6,5"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Couleur:	Blanc, résistant aux rayures et aux chocs
Cotes d'installation:	Ø 19,5 cm
Dimension:	Profondeur : 7 cm Diamètre : Ø 23 cm
Poids:	0,89 kg