



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble, noir

Long boîtier PAR-64 (extrémités du câble ouvertes)

- Durable aluminum cabinet
 - Strong aluminum mounting bracket
 - Heat-resistant fixing screw
 - The screw is protected against turning it too far out
 - 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
 - Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
 - Blackened tube for precise light output
 - Strong brass clamps with extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
 - Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
 - Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
 - Color filter frame included in delivery
 - Strong cable tension relief
 - Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
 - Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
 - Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends
 - Pour PAR 64
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x anneau de serrage de lampe, 1 x Mode d'emploi

Logistique

OMNILUX PAR-64 240 V / 1000 W GX16d NSP 300 h H

Ampoule PAR-64 (halogène)

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; clubs/écoles de danse; scène

Données techniques:

Poids:	3,51 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE PAR-64 Spot Long et câble, noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1000 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,7 m
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Intégration dans de projecteur:	25,7 cm x 25,7 cm
Dimension:	Longueur : 42,5 cm Largeur : 26,5 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	1,97 kg
Dimension:	Longueur : 25,5 cm Largeur : 25,5 cm Diamètre : Ø 20,2 cm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNILUX PAR-64 240 V / 1000 W GX16d NSP 300 h H

Tension de service:	240, 220 - 240 V
Tension nominale:	1000 W

Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	11°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	PAR-64
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	300 h
Flux lumineux:	18700 lm
Dimensions (LxD):	152x203 mm
Poids:	0,77 kg
EPREL-Nr:	1509965
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle