



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-30 Spot argent

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

#### OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Ampoule PAR-30

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime

- Any burner position possible
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Poids:           | 0,63 kg                                                |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

EUROLITE PAR-30 Spot argent

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 100 W                                                         |
| Type de protection:               | IP20                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | Env. 0,4 m                                                         |
| Culot/douille:                    | E27                                                                |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                          |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                  |
| Commande:                         | Plug and play                                                      |
| Construction:                     | PAR-30                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Argenté                                                            |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                             |
| Matériau:                         | Aluminium                                                          |
| Intégration dans de projecteur:   | 12,8 cm x 12,8 cm                                                  |
| Dimension:                        | Longueur : 23,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 21 cm         |
| Poids:                            | 0,47 kg                                                            |
| Matériau:                         | Aluminium                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium                                                          |
| Dimension:                        | Longueur : 12,6 cm<br>Largeur : 12,6 cm<br>Diamètre : Ø 9,4 cm     |
| Poids:                            | 0,018 kg                                                           |

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension nominale (lampes): | 240 V, CA |
| Tension nominale:          | 100 W     |

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot/douille:                                | E27                                                                                                      |
| Type de lampe:                                | Lampe halogène; Lampe à verre transparent;<br>Lampe à haute tension; reflector lamp; Ampoule<br>halogène |
| Spécification de l'ampoule:                   | Dimmable<br>Inflammable à chaud                                                                          |
| Angle de départ:                              | 10°                                                                                                      |
| Couleur lumineuse:                            | Blanc                                                                                                    |
| Température de couleur:                       | 2700K                                                                                                    |
| Rendu de couleur (CRI):                       | 95 Ra                                                                                                    |
| Durée de démarrage:                           | 0 s                                                                                                      |
| Construction:                                 | PAR-30                                                                                                   |
| Température de fonctionnement max.:           | 40° C                                                                                                    |
| Température de fonctionnement min.:           | 20° C                                                                                                    |
| Position de fonctionnement:                   | S180 (universal)                                                                                         |
| Durée de vie:                                 | 2000 h                                                                                                   |
| Flux lumineux:                                | 800 lm                                                                                                   |
| Dimensions (LxD):                             | 92x95 mm                                                                                                 |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E): | D                                                                                                        |