



### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-56 Spot Short et câble argent

Boîtier PAR-56 au câble en silicone aux extrémités ouvertes

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Vis de blocage protégée par un écrou autobloquant interne pour éviter qu'elle ne se dévisse trop
- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Décharge de traction de câble puissante
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec étrier
- Pour PAR 56
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

#### OMNILUX PAR-56 230 V / 300 W NSP 2000 h H

Ampoule spéciale pour effets lumineux

- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Données techniques:

### Logistique

Poids:	1,36 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE PAR-56 Spot Short et câble argent**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 500 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Source lumineuse appropriée:	Max. 230 V/500 W PAR-56
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,8 m
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Couleur du boîtier:	Argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	21,4 cm x 21,8 cm
Dimension:	Longueur : 26 cm Largeur : 23,5 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	0,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Diamètre des trous de fixation:	4 x Ø8mm
Forme:	Octogonal
Maillage:	10 x 10 mm
Matériau:	Aluminium, 0,6 mm
Dimension:	Longueur : 21,5 cm Largeur : 21,5 cm Diamètre : Ø 17,1 cm
Matériau:	Acier, 4 mm
Couleur:	Argenté
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNILUX PAR-56 230 V / 300 W NSP 2000 h H

Tension de service:	230
Tension nominale:	300 W
Culot/douille:	GX16d
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	10°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	99,3 Ra
Durée de démarrage:	0,5 s
Construction:	PAR-56
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Flux lumineux:	3500 lm
Longueur d'onde:	778 nm
Dimensions (LxD):	127x178 mm
Poids:	0,56 kg
EPREL-Nr:	1273391

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x Projecteur  
1 x porte-filtre  
1 x anneau de serrage de lampe  
1 x Mode d'emploi