OMNITRONIC Microphone MLM-81 pour la série de table de mixage

Mélangeur micro/ligne, 8 canaux

Réf. : 10304150

GTIN: 4026397295085

Prix de catalogue: 201.11 €

TVA 19% incl.

Description:

OMNITRONIC MLM-81 mixes up to 8 mono input signals to one output. Via individual level and tone controls, the different sources can be controlled and perfectly dovetailed. The MLM-81 is not only suited for panel discussions or symposiums but for press conferences as well and - due to its compact design - occupies almost no space.

Caractéristiques:

- Pour mélanger jusqu'à 8 signaux d'entrée mono sur 1 sortie mono
- 8 canaux micro/ligne avec commandes de volume et de tonalité séparées et LED de signal
- Chaque canal dispose d'une entrée microphone XLR symétrique et d'une entrée jack 6,3 mm asymétrique
- Chaque entrée microphone avec alimentation fantôme commutable (12 V)
- Sortie de liaison indépendante du maître pour le raccordement d'un autre MLM-81
- Chaque entrée jack peut être reconfigurée séparément en sortie de ligne via des cavaliers internes
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	10,00 W

Logistique

EAN / GTIN: 4026397295085

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.09 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Rapport signal/bruit:	>106 dB
Distorsion harmonique:	<0,003 % avec 1 kHz
Alimentation fantôme:	Ou 12 V DC
Impédance:	Entrée: microphone 600 Ohm Entrée: Line 18 kOhm Entrée: AUX 10 kOhm Sortie: 51 Ohm
Gain:	Entrée: microphone 69 dB Entrée: Line 26 dB
Couleur du boîtier:	Argenté
État LED:	Power, Signal
Connexions:	Entrée: microphone via 8 x XLR 3 broches Entrée: Line via 8 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: AUX via 1 x RCA (F) version encastrable Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: AUX via 1 x RCA (F) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 8 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ Sortie maître: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Niveau max.:	Entrée: microphone -23 dBV Entrée: Line +22 dBV Sortie: +17 dBV
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 15,2 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.