

## OMNITRONIC Microphone MLM-81 pour la série de table de mixage

Mélangeur micro/ligne, 8 canaux

Réf. : 10304150

GTIN: 4026397295085



### Description:

OMNITRONIC MLM-81 mixes up to 8 mono input signals to one output. Via individual level and tone controls, the different sources can be controlled and perfectly dovetailed. The MLM-81 is not only suited for panel discussions or symposiums but for press conferences as well and - due to its compact design - occupies almost no space.

### Caractéristiques:

- Pour mélanger jusqu'à 8 signaux d'entrée mono sur 1 sortie mono
- 8 canaux micro/ligne avec commandes de volume et de tonalité séparées et LED de signal
- Chaque canal dispose d'une entrée microphone XLR symétrique et d'une entrée jack 6,3 mm asymétrique
- Chaque entrée microphone avec alimentation fantôme commutable (12 V)
- Sortie de liaison indépendante du maître pour le raccordement d'un autre MLM-81
- Chaque entrée jack peut être reconfigurée séparément en sortie de ligne via des cavaliers internes
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397295085

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.09 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 10,00 W

Classe de protection: SK I

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)                                                                                                                                       |
|                         | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapport signal/bruit:   | >106 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distorsion harmonique:  | <0,003 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentation fantôme:   | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impédance:              | Entrée: microphone 600 Ohm<br>Entrée: Line 18 kOhm<br>Entrée: AUX 10 kOhm<br>Sortie: 51 Ohm                                                                                                                                                                                                    |
| Gain:                   | Entrée: microphone 69 dB<br>Entrée: Line 26 dB                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur du boîtier:     | Argenté                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| État LED:               | Power, Signal                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connexions:             | Entrée: microphone via 8 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 8 x Prise jack 6,3 mm (mono)<br>version encastrable<br>Entrée: AUX via 1 x RCA (F) version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono)<br>version encastrable<br>Sortie: AUX via 1 x RCA (F) version encastrable |
| Canaux:                 | Canal d'entrée: 8 x Mono via XLR ou câble jack,<br>réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la<br>tonalité EQ<br>Sortie maître: 1 x Mono via câble jack, réglage du<br>canal via bouton rotatif                                                                                         |
| Niveau max.:            | Entrée: microphone -23 dBV<br>Entrée: Line +22 dBV<br>Sortie: +17 dBV                                                                                                                                                                                                                          |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 15,2 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids:                  | 2,30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi