

# OMNITRONIC Préamplificateur de microphone LH-045

Préamplificateur de microphone 1 canal

Réf. : 10355045

GTIN: 4026397169102



## Caractéristiques:

- 1 entrée microphone, prise XLR (sym.) ou jack 6,3 mm (asym.)
- Amplification réglable en continu (6 - 50 dB)
- Alimentation fantôme commutable
- LED à clipser
- 1 sortie ligne, prise XLR (sym.) ou jack 6,3 mm (asym.)
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397169102

Poids: 0,71 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.09 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz 12V 150 mA
Affectation des broches:	Intérieur - / extérieur +
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	25 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB

Distorsion harmonique:	<0,01 % avec 1 kHz
Alimentation fantôme:	30 V DC
Impédance:	Entrée: 10 kOhm
Gain:	50 dB
Éléments de commande:	Contrôle du volume, commutateur d'alimentation fantôme
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Entrée: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Niveau max.:	Entrée: +4 dB, sym. Entrée: +10 dB, non sym.
Matériau:	Métal
Couleur:	Argenté
Dimension:	Largeur : 11,7 cm Profondeur : 9,2 cm Hauteur : 4 cm
Poids:	0,54 kg

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x bloc d'alimentation externe  
4 x pied  
1 x Mode d'emploi