

OMNITRONIC Répartiteur actif XO-230

Répartiteur actif, stéréo 2 canaux et mono 3 canaux

Réf. : 10355627

GTIN: 4026397522891



Caractéristiques:

- Fonctionnement stéréo à 2 voies ou mono à 3 voies
- Filtre Linkwitz-Riley variable avec une pente de 24 dB/octave
- Fréquences de coupure réglables en continu de 45 Hz à 9,6 kHz
- Sortie subwoofer totalisable
- Niveau de sortie réglable individuellement pour chaque plage de fréquences
- Filtre passe-haut Butterworth de 12 dB/octave à 40 Hz pour protéger les woofers
- Commutation x10 pour la gamme de fréquences
- Inverseur de phase sur chaque sortie
- Des indicateurs LED pour toutes les fonctions importantes facilitent la vue d'ensemble
- Entrées et sorties symétriques via des prises XLR
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; clubs/écoles de danse; scène; Enregistrement à domicile et studios; groupe/Salle de répétition

Logistique

EAN / GTIN: 4026397522891

Poids: 2,33 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 8 W

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 25 kOhm , non sym. Entrée: 50 kOhm , sym. Sortie: 100 Ohm , non sym. Sortie: 200 Ohm , sym.
Gain:	Entrée: ± 12 dB Sortie: - ? jusqu'à + 6 dB
Filtre:	Low Cut: 40 Hz 12 db/oct Butterworth
Adaptation de phase:	Par sortie, commutable
Atténuation de la diaphonie:	>80 dB
Éléments de commande:	Sélecteur de mode (2 voies, stéréo/3 voies, mono), inverseur de phase, Interrupteur multiplicateur
État LED:	Power, Low Cut, Mono, Stéréo, Inversion de phase LED; LED multiplicateur
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	45-9600 Hz, 24 db/oct , Linkwitz-Riley
Niveau max.:	Entrée: +22 dBu Sortie: +21 dBu
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 15,2 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,87 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Contrôleur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation