

## OMNITRONIC XPA-350 MK2 Amplifier

Class AB Amplificateur PA stéréo à limiteur, 2 x 175 W RMS (4 Ohm), 2 x 130 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451001

GTIN: 4026397730760



### Caractéristiques:

- 2 réglages de niveau
- Entrées de signal via des prises XLR et RCA
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables et des paires de borniers à vis
- Architecture de classe AB
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; groupe/Salle de répétition

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397730760

Poids: 8,75 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | 245 W alimentation 1/8                                                                                                                                   |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                     |
| Puissance de sortie:              | 2 x 175 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 130 W RMS (8 Ohm)<br>350 W RMS ponté (8 Ohm)                                                                                |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Longueur du câble:      | 1 m amovible                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fusible:                | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible en service à changer                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plage de fréquence:     | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rapport signal/bruit:   | >95 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Distorsion harmonique:  | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refroidissement:        | 2 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear                                                                                                                                                                                                                              |
| Impédance:              | Entrée: 20 kOhm , sym.<br>Entrée: 10 kOhm , non sym.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gain:                   | 30 dB/ 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur du boîtier:     | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commutation:            | Class AB                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temps de montée:        | >20 V/μs                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Facteur d'atténuation:  | >200                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Éléments de commande:   | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged)                                                                                                                                                                                          |
| Circuit de protection:  | Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Démarrage progressif; Transitoires de démarrage; VHF; Limitation de courant; Limiteur                                                                                                                                                              |
| État LED:               | Power, Signal, Clip, Protect                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connexions:             | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via RCA stéréo<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>Sortie: Enceinte via borne à visser<br>Sortie: enceinte (Bridge) via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>Sortie: enceinte (Bridge) via borne à visser |
| Sensibilité à l'entrée: | 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conception du boîtier:  | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimension:              | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 36,8 cm<br>Hauteur : 9,1 cm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids:                  | 7,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 4 x pied  
 1 x Mode d'emploi