

OMNITRONIC XPA-4804 MK2 Amplifier

Class D Amplificateur PA stéréo à limiteur, 4 x 1800 W RMS (2 Ohm), 4 x 1200 W RMS (4 Ohm)

Réf. : 10451010

GTIN: 4026397731316



Prix de catalogue: 772.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 3 modes de fonctionnement réglables (stéréo, parallèle ou pont)
- Sensibilité d'entrée réglable
- Réglage du niveau par canal
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 4 x pied, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731316

Poids: 15,30 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1380 W alimentation 1/8
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	4 x 1800 W RMS (2 Ohm) 4 x 1200 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm)

	2 x 2500 W RMS ponté (4 Ohm) 2 x 2400 W RMS ponté (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>102 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Refroidissement:	2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym.
Gain:	40 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1 V 32 dB/ 2 V
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>30 V/μs
Facteur d'atténuation:	>500
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stereo/paralel/bridged), Commutateur de sensibilité à l'entrée
Circuit de protection:	Surchauffe; surcharge; Court-circuit; Démarrage progressif; Tension continue; VHF; Limitation de courant; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip, Protect
Connexions:	Entrée: Line via 4 x XLR (F) 3 broches version encastrable Lien: Line via 4 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Enceinte via 4 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Sensibilité à l'entrée:	0,775 V; 1 V; 2 V , commutable
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 33,0 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	14,20 kg