

OMNITRONIC Amplificateur XPA-350

Class AB Amplificateur PA stéréo à limiteur, 2 x 175 W RMS (4 Ohm), 2 x 130 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 10451031

GTIN: 4026397593877



Caractéristiques:

- 2 réglages de niveau
- Indicateur LED par canal pour le circuit de protection activé (Protect) et indicateur de niveau 5x avec LED clip
- Entrées de signal via des prises XLR ou jack encastrées
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables et des paires de borniers à vis
- Prise haut-parleur supplémentaire pour un fonctionnement en pont de 8 ohms
- Architecture de classe AB
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397593877

Poids: 8,25 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 115/230 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 280 W alimentation 1/8 |
| Puissance de sortie: | 2 x 175 W RMS (4 Ohm) 2 x 130 W RMS (8 Ohm) 350 W RMS ponté (8 Ohm) |

| | |
|-------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >95 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,5 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym. |
| Commutation: | Class AB |
| Temps de montée: | >20 V/μs |
| Facteur d'atténuation: | >350 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur Groundlift, Commutateur limiteur, Sélecteur de mode (stéréo/Bridge) |
| Circuit de protection: | Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Démarrage progressif; Transitoires de démarrage; Limiteur |
| État LED: | Power, Indicateur de niveau, Clip, Bridged, Protect |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) Sortie: Enceinte via borne à visser Sortie: enceinte (Bridge) via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) Sortie: enceinte (Bridge) via borne à visser |
| Sensibilité à l'entrée: | 1,4 V |
| Niveau max.: | Entrée: +21 dBV Entrée: +9 V |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,3 cm Profondeur : 35,4 cm Hauteur : 8,9 cm |
| Poids: | 7,35 kg |

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x pied
4 x vis