

OMNITRONIC PSS-12A Studio subwoofer

The completion for your studio monitors

Réf. : 11036476

GTIN: 4026397207699



Caractéristiques:

- Can be used for PSM-6.5, PSM-6.5A and all other passive systems in need of bass support
- High efficiency
- Signal input via RCA, XLR or 6.3 mm plugs
- Signal output via XLR plugs
- Level control
- Low-pass filter, continuously adjustable
- Phase inversion switch
- Footswitch to switch subwoofer on/off
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397207699

Poids: 31,50 kg

Longueur: 0.73 m

Largeur: 0.55 m

Hauteur: 0.48 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 250,00 W

Puissance de sortie: Max. 150 W

Plage de fréquence: 50 - 150 Hz

Dimension: Largeur : 45 cm
Profondeur : 38 cm
Hauteur : 54 cm

Poids: 27,00 kg

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Amplifier power: | 150 W |
| Components: | 12" long excursion woofer |
| Inputs: | XLR/jack combination, RCA |
| Outputs: | XLR |
| Footswitch: | 6.3 mm jack |
| Sensitivity: | 90 dB |
| HP filter: | adjustable down to 60 Hz |
| THD: | 0.05 % |
| Min. input sensitivity: | 1 V |
| Input impedance: | 10 kohms |
| Dimensions (H x W x D): | 450 x 380 x 540 mm |

Contenu de la livraison:
