

OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-212T 100 V blanche

Haut-parleur mural 12" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 300 W RMS

Réf. : 11036964

GTIN: 4026397647662



Description:

Weatherproof 12" wall speaker with mount

The ODX-212T 100 V sound reinforcement box by OMNITRONIC offers excellent sound and is ideally suited for outdoor use with its protection class IP56.

The 2-way coaxial system is equipped with a 30 cm woofer and a 2.5 cm tweeter and a 100 V transformer with 3 power taps. In addition, the wall-mounted speaker has a power switch with an 8-ohm operating setting.

The weatherproof, white plastic housing with the swivel mounting bracket can be mounted at variable angles.

Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 30 cm (12") et tweeter de 2,5 cm (1")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397647662

Poids: 21,85 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.48 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 18000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	122 dB
Dispersion:	80° x 80°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	50W; 100W; 200W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	2200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 41,5 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	19,95 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x tête d'ampli
- 1 x Étrier
- 1 x Mode d'emploi
- 6 x vis
- 1 x Œillet de fixation
- 1 x Couverture
- 8 x Cale