

OMNITRONIC Enceinte d'installation ODX-215TL 100 V blanc

Haut-parleur mural 15" résistant aux intempéries à fixation (IP56), 400 W RMS

Réf. : 11036969

GTIN: 4026397703238



Caractéristiques:

- Système coaxial à 2 voies avec woofer de 38 cm (15") et tweeter de 3,6 cm (1,4")
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Bornes à vis pour le montage en parallèle
- Avec étrier
- Aluminium grille en gris avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703238

Poids: 35,30 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.59 m

Article encombrant

Données techniques:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Type de protection:       | IP56                                  |
| Capacité de charge:       | Programme: 800W<br>Nominale: 400W RMS |
| Plage de fréquence:       | 50 - 18000 Hz                         |
| Sensibilité:              | 103 dB (1 W/1 m)                      |
| Pression acoustique max.: | 129 dB                                |
| Dispersion:               | 60° x 25°                             |
| Impédance:                | 8 Ohm; technologie PA 100 V           |
| Système d'enregistrement: | Étrier                                |

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise de puissance:   | 75W; 150W; 300W; 400W RMS via commutateur de sélection sélectionnable                                                                 |
| Connexions:           | Entrée: Enceinte via borne à visser                                                                                                   |
| Fréquence de rupture: | 1500 Hz                                                                                                                               |
| Enceinte:             | 1 x Boumeur 15"<br>Bobine mobile graves 3"<br>1 x pilote de compression aigus 1,4"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 3" |
| Type d'enceinte:      | Enceinte en saillie (mur/plafond)                                                                                                     |
| Couleur:              | Gris                                                                                                                                  |
| Dimension:            | Largeur : 49 cm<br>Profondeur : 52 cm<br>Hauteur : 50 cm                                                                              |
| Poids:                | 32,15 kg                                                                                                                              |

### Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli  
 1 x Étrier  
 1 x Mode d'emploi  
 6 x vis  
 1 x Œillet de fixation  
 1 x Couvercle  
 8 x Cale  
 1 x vissage