

OMNITRONIC ODC-264T haut-parleur colonne d'extérieur noir

Réf. : 11036979

Colonne sonore résistante aux intempéries dans un boîtier en profilé d'aluminium (6 x 4"), avec support, 200 W RMS

GTIN : 4026397718218



Caractéristiques:

- Excellente intelligibilité de la parole et reproduction musicale
- Système à 2 voies avec haut-parleurs médiums 4 x 10 cm (6")
- Boîtier solide en aluminium avec grille de protection
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec étrier
- Aluminium grille en noir avec mousse acoustique
- Convient à une utilisation en extérieur IP56
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; centres sportifs/centres de fitness; salle polyvalente

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718218
Poids: 14,80 kg
Longueur: 1.06 m
Largeur: 0.23 m
Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Type de protection:	IP56
Capacité de charge:	Programme: 400W Nominale: 200W RMS (6 Ohm) Nominale: 150W RMS (PA 100 V)
Plage de fréquence:	120 - 18000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	125 dB
Dispersion:	100° x 40°
Impédance:	6 Ohm; technologie PA 100 V

Système d'enregistrement:	Étrier
Prise de puissance:	37,5W; 75W; 150W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Connecteur fileté (M) 2 broches version encastrable IP
Fréquence de rupture:	2200 Hz
Enceinte:	6 x Boumeur 4" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 1" Diaphragmematériau : mylar Materiale del cestello 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,4"
Type d'enceinte:	Enceinte colonne
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 12,7 cm Profondeur : 14,4 cm Hauteur : 97,9 cm
Poids:	13,55 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
 2 x angle
 1 x prise
 10 x Cale
 4 x vis
 1 x Mode d'emploi