OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

Réf. : 11038795

GTIN: 4026397606485

Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397606485

Poids: 16,20 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.68 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	800 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	55 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Dispersion:	90° x 50°
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Régulateur master, Encodeur
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 2,4" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 38 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 61 cm
Poids:	14,90 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.