

OMNITRONIC Système actif MAXX-1508DSP 2.1

Système PA actif très puissant et DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", tops 8")

Réf. : 11038832

GTIN:



Description:

The MAXX-1508DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts output power. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 15" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 8" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1508DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1508DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x</p>
- <h2 class="featureSatz">2 x enceintes large bande passives 8", 150 W RMS</h2>Système bass-reflex à 2 voies avec haut-parleur médium 8" et driver de compression 1"
- Forment un système 2.1 puissant avec le subwoofer MAXX-1508

Logistique

- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; bailleur; usage portable
- <p>OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1
- <h2 class="featureSatz">Subwoofer actif hautes performances 15" avec DSP et Bluetooth, 700 W</h2>Caisson de basses 15" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 400 W RMS + 2 x 150 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1508 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Rouleaux facultatifs
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

Poids: 46,55 kg

OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x

Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	120 - 18000 Hz
Sensibilité:	92 dB
Pression acoustique max.:	116 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	4 Ohm
Points d'accroche:	5 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Bousseur 8" 1 x pilote de compression aigus 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 24,1 cm Hauteur : 42,1 cm
Poids:	17,25 kg

OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	800 W
Capacité de charge:	Nominale: 400W RMS LF
Plage de fréquence:	35 - 120 Hz basse
Sensibilité:	95 dB
Pression acoustique max.:	120 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Filetage M20
Commutation:	Class D
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP
Connexions:	Entrée: 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 16 mm; MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 45,4 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 53,4 cm
Poids:	29,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x basse
2 x tête d'ampli
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x câble d'enceinte
1 x déclaration de conformité
1 x Ceinture

<p>1 x OMNITRONIC Haut-parleur MAXX-1508 à 2 voies 2x</p>2 x tête d'ampli
2 x câble d'enceinte

<p>1 x OMNITRONIC Subwoofer actif MAXX-1508DSP 2.1</p>1 x basse
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Ceinture
1 x déclaration de conformité