

## OMNITRONIC Subwoofer MAXX-1508DSP 2.1 actif blanc

Subwoofer actif hautes performances 15" avec DSP et Bluetooth, 700 W

Réf. : 11038845

GTIN: 4026397681987



**Prix de catalogue: 653.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Caisson de basses 15" avec amplificateur de classe D dans un boîtier bass-reflex
- Puissance de l'amplificateur : 400 W RMS + 2 x 150 W RMS pour deux haut-parleurs satellites
- Forme un système 2.1 puissant avec les enceintes MAXX-1508 à deux voies
- Entrée de signal symétrique XLR/6,3 mm jack G/D
- Entrée RCA stéréo supplémentaire avec réglage de niveau
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Rouleaux facultatifs
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; bailleur; usage portable

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397681987

Poids: 32,00 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

### L'étendue des fournitures

- 1 x basse, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Ceinture, 1 x déclaration de conformité

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 800 W

Capacité de charge: Nominale: 400W RMS LF

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Plage de fréquence:       | 35 - 120 Hz basse  |
| Sensibilité:              | 95 dB  |
| Pression acoustique max.: | 120 dB   |
| DSP:                      | Processeur de signal numérique   |
| Presets DSP:              | FLAT; DJ; LIVE   |
| Commande:                 | Bluetooth  |
| Système d'enregistrement: | Filetage M20   |
| Commutation:              | Class D  |
| Circuit de protection:    | Limiteur   |
| État LED:                 | Power, Signal, Limite, Appairage, presets DSP  |
| Connexions:               | Entrée: 1 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte<br>encastrable (F) |
| Entrée des canaux:        | 1 x Stéréo via XLR ou RCA ou Bluetooth, réglage<br>du canal via bouton rotatif   |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite   |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer  |
| Type de construction:     | Bassreflex   |
| Aide au transport:        | Rouleaux facultatifs   |
| Matériau:                 | Bois multiplex bouleau, 16 mm; MDF (panneaux<br>de fibres à densité moyenne)   |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni  |
| Dimension:                | Largeur : 45,4 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 53,4 cm   |
| Poids:                    | 30,00 kg   |