OMNITRONIC Système actif PA COMBO-160BT

Système de sonorisation 160 W portable, Bluetooth

Réf. : 11038894

GTIN: 4026397643466

Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système de sonorisation portable full range pour applications mobiles live et DJ
- Mixeur de puissance amovible à 6 canaux
- Amplificateur Dual de classe D (2 x 80 W RMS)
- 2 enceintes full range, chacune avec woofer de 20 cm et tweeter de 25 mm, système bass-reflex et bride pour le montage sur pied
- 2 entrées mono Mic/Line avec égaliseur 2 bandes et réverbération réglable
- Chaque canal avec régulateur de volume
- Sortie moniteur réglable
- Régulateur master avec indicateur du limiteur
- Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- Avec Compartiment à accessoires
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; centres sportifs/centres de fitness

L'étendue des fournitures

- 1 x Amplificateur, 2 x Enceinte, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble jack, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397643466
Poids: 18,00 kg
Longueur: 0.72 m
Largeur: 0.36 m
Hauteur: 0.63 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Capacité de charge:	Nominale: 2x 80W RMS

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Commande:	Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Commutation:	Class D Biamp
Connexions:	Entrée: microphone via USB A (F) version encastrable Entrée: Mic/Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Canaux:	, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ ±6dB avec 70 Hz/13 kHz
Niveau max.:	Entrée: microphone -14 dBu
Port USB:	1 x type A
Dimension:	Largeur : 67 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	16,50 kg
Enceinte	
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Pavillon 1"
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	5,85 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.