

OMNITRONIC LI-206W MK2 2-Way Top

Haut-parleur et fixation, woofer 6,5", tweeter à dôme 1", 50 W RMS

Réf. : 11038987

GTIN: 4026397493948



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dedicated full-range bassreflex system for fixed installation
- 16.5 cm (6.5") bass speaker and 25 mm (1") horn tweeter, with PTC tweeter protection
- Attractive trapezoidal cabinet made of 8/12 mm plywood
- Scratch-resistant lacquer surface in black or white
- Supplied with movable mounting bracket for ceiling or wall installation
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- 2 x M10 thread inserts
- For PA applications in restaurants, bars, discos and shops
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle

Logistique

EAN / GTIN: 4026397493948

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB
Pression acoustique max.:	109 dB
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
Fréquence de rupture:	2200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5"

Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	4,70 kg
Components:	16.5 cm woofer (6.5"), 2.5 cm calotte (1")
Connection:	2-pole plug-in screw terminal
Dispersion angle:	120°