

PSSO PRIME-315 Club Speaker System

PRO PA speaker, 2 x 15" woofer, 6.5" + 2 x 1.4" horn-loaded, 1800 W RMS (Biamp)

Réf. : 11041172

GTIN: 4026397516388



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Rugged pro PA speaker, qualified for suspension and clubs
- Biamp operation
- Housing made of 25 mm (17 layers) and 18 mm (13 layers) birch plywood
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- 2 x 38 cm neodymium bass speaker (15") with diecast aluminum basket
- 16.5 cm neodymium midrange speaker (6.5") with diecast aluminum basket, 51 mm voice coil (2")
- 36 mm neodymium driver (1.4"), 72 mm voice coil (2.8")
- Bassreflex system
- Neutrik Speakon connectors
- Scratch-resistant lacquer surface
- Applications: standing or suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397516388

Poids: 80,00 kg

Longueur: 0.90 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.90 m

Article encombrant

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 300W MHF
	Nominale: 300W RMS MHF
	Nominale: 1800W RMS LF
	Programme: 3600W LF

Plage de fréquence:	46 - 19000 Hz
---------------------	---------------

Sensibilité:	102 dB
Pression acoustique max.:	140 dB 8 Ohm HF
Dispersion:	80° x 50°
Impédance:	4/8 Ohm Biamp
Connexions:	Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	2200 Hz 650 Hz
Enceinte:	2 x Boumeur 15" Bobine mobile graves 4" 1 x Pavillon 6,5" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 2" 2 x ouverture du raccordement du pavillon 1,35" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 3"
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 83,8 cm Profondeur : 58,4 cm Hauteur : 81,5 cm
Poids:	75 kg